

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ KAPACITY SKARTACE

TYP SKARTOVAČKY	MAXIMÁLNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	PROVOZNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	DENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	TÝDENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	MAXIMÁLNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g	PROVOZNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g	DENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g	TÝDENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g
Kobra +1 SS4	17-19	12-14	<1250	<5000	14-15	10-11	<1000	<4000
Kobra +1 SS6	23-25	16-18	<1250	<5000	18-20	13-14	<1000	<4000
Kobra +1 SS7	24-26	17-19	<1250	<5000	19-21	13-15	<1000	<4000
Kobra +1 CC4	12-14	8-10	<1250	<5000	10-11	7-8	<1000	<4000
Kobra +2 SS4	17-19	12-14	<1250	<5000	14-15	10-11	<1000	<4000
Kobra +3 CC4	12-14	8-10	<1250	<5000	10-11	7-8	<1000	<4000
Kobra 240 S4	14-16	10-12	<2500	<7500	11-13	8-9	<2000	<6000
Kobra 240 SS4 TURBO POWER	24-26 / 28-30	17-19	<2500	<7500	19-21	13-15	<2000	<6000
Kobra 240 SS5 TURBO POWER	27-29 / 50-52	19-21	<2500	<7500	22-23	15-16	<2000	<6000
Kobra 240 SS2	13-15	9-11	<2500	<7500	10-12	7-8	<2000	<6000
Kobra 240 C4 TURBO POWER	13-15 / 24-26	9-12	<2500	<7500	10-12	7-8	<2000	<6000
Kobra 240 C2 TURBO POWER	8-10 / 17-19	6-7	<2500	<7500	6-8	4-6	<2000	<6000
Kobra 240 HS	6-8	4-5	<2500	<5000	5-6	3-4	<2000	<4000
Kobra 260 S4	26-28	18-20	<5000	<20000	21-22	15-16	<4000	<16000
Kobra 260 S5	29-31	20-22	<7500	<17500	23-25	16-17	<6000	<14000
Kobra 260 S2	14-16	10-12	<5000	<15000	11-13	8-9	<4000	<12000
Kobra 260 C4	15-17	11-12	<5000	<17500	12-14	8-10	<4000	<14000
Kobra 260 C2	9-11	6-7	<5000	<17500	7-9	5-6	<4000	<14000
Kobra 260 HS	6-8	4-5	<5000	<10000	5-6	3-4	<4000	<8000
Kobra 270 TS S4	27-29	19-21	<5000	<17500	22-23	15-16	<4000	<14000
Kobra 270 TS S5	30-32	21-23	<7500	<17500	24-26	17-18	<6000	<14000
Kobra 270 TS C4	23-25	16-18	<5000	<17500	18-20	13-14	<4000	<14000
Kobra 270 TS C2	12-14	8-10	<5000	<17500	10-11	7-8	<4000	<14000
Kobra 270 TS-AF C4	23-25	16-18	<5000	<17500	18-20	13-14	<4000	<14000
Kobra 270 TS-AF C2	12-14	8-10	<5000	<17500	10-11	7-8	<4000	<14000
Kobra 300 SS4	32-34	22-24	<10000	<25000	26-27	18-19	<8000	<20000
Kobra 300 SS5	42-46	29-32	<10000	<25000	34-37	24-26	<8000	<20000
Kobra 300 CC4	22-24	15-17	<5000	<20000	18-19	12-13	<4000	<16000
Kobra 300 CC2	15-17	11-12	<7500	<20000	12-14	8-10	<6000	<16000
Kobra 300 HS	10-12	7-8	<7500	<15000	8-10	6-7	<6000	<12000
Kobra 310 TS SS4	37-39	26-28	<10000	<25000	30-31	21-22	<8000	<20000
Kobra 310 TS SS5	45-47	32-34	<10000	<25000	36-38	25-26	<8000	<20000
Kobra 310 TS CC4	29-31	20-22	<5000	<20000	23-25	16-17	<4000	<16000
Kobra 310 TS CC2	17-19	12-13	<7500	<20000	14-15	10-11	<6000	<16000
Kobra 310 TS HS +auto oiler	11-13	8-9	<7500	<15000	9-10	6-7	<6000	<12000
Kobra 310 TS-AF CC4	29-31	20-22	<5000	<20000	23-25	16-17	<4000	<16000
Kobra 310 TS-AF CC2	17-19	12-13	<7500	<20000	14-15	10-11	<6000	<16000
Kobra 310 TS-AF HS +auto oiler	11-13	8-9	<7500	<15000	9-10	6-7	<6000	<12000
Kobra 385 S4	13-15	9-11	<7500	<17500	10-12	7-8	<6000	<14000
Kobra 385 SS4	20-22	14-16	<7500	<25000	16-18	11-12	<6000	<20000
Kobra 385 C4	15-17	11-13	<5000	<15000	12-14	8-10	<4000	<12000
Kobra 385 C2	9-11	6-8	<5000	<15000	7-9	5-6	<4000	<12000
Kobra 390 S5	31-33	22-23	<10000	<20000	25-26	17-18	<8000	<16000
Kobra 390 C4	24-26	17-19	<10000	<30000	19-21	13-15	<8000	<24000
Kobra 400 S5	60-62	42-44	<12500	<50000	48-50	34-35	<10000	<40000
Kobra 400 C4	44-48	31-34	<12500	<50000	35-38	25-27	<10000	<40000
Kobra 400 C2	29-31	20-22	<12500	<50000	23-25	16-17	<10000	<40000
Kobra 400 HS Auto-Oiler	17-19	12-13	<17500	<25000	14-15	10-11	<14000	<20000
Kobra 400 HS-Combi	17-19	12-13	<17500	<25000	14-15	10-11	<14000	<20000
Kobra 400 WB	44-48	31-34	<12500	<50000	35-38	25-27	<10000	<40000

UPOZORNĚNÍ: Údaje o maximální kapacitě skartace jsou oficiálně stanoveny pouze pro 70g papír. Údaje pro 80g papír jsou odvozeny a tudíž orientační! MAXIMÁLNÍ kapacita skartace je maximální přípustné zatížení stroje vyjádřeno počtem listů dané gramáže. Překročením maximální kapacity skartace můžete způsobit zahřívání, případně poškození stroje. PROVOZNÍ kapacita skartace je optimální zatížení stroje vyjádřeno počtem listů dané gramáže. Provoz každého zařízení, tedy i skartovačky, na maximální přípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporučujeme doobzvat provozní kapacitu skartace. Skartovačky vybavené motory pro 24hodinovou práci budou pracovat bez přerušení pouze v režimu provozní kapacity skartace a maximálně do výše denní kapacity skartace.