

Technický list lavičky Lomnička



Délka prken: 1 500 mm nebo 1 900 mm (dle výběru)

Šířka prken: 80 mm

Tloušťka prken: 35 mm

Výška sedací plochy: 450 mm

Výška opěradla: 820 mm

Výška područky: není

Materiál: Jekl 40 × 40 mm, plochá ocel 40 × 5 mm + dřevěná prkna z masivu

Možnost kotvení: Ano, lavičku je možné přišroubovat k podloží, možnost dokoupení sady pro zabetonování

Půdorys: 1 585 × 560 mm nebo 1 985 × 560 mm

Hmotnost: cca 30 Kg (dle zvolených prken)

Kotvicí otvor: průměr 11 mm 4×

Povrchová úprava konstrukce

Kovové nohy lavičky jsou lakovány ekologickou práškovou barvou v libovolném odstínu. Prášek je nanášen elektrostaticky a následně vypalován ve speciální peci. Tato technologie je označována jako **komaxit** nebo také jako práškové lakování. **Nebo** mohou být protikorozně chráněny ponorem do lázně s roztaveným zinkem, jedná se o tzv. **žárové pozinkování**. Zinek chrání povrch lavičky nejen mechanicky, ale i chemicky. I při lokálním porušení vrstvy zinku probíhá koroze jen na zinkové vrstvě, zatímco ocel zůstane neporušena.

Povrchová úprava prken

Prkna lavičky jsou ošetřena vysoce kvalitní a ekologicky šetrnou lazurou od německého výrobce Remmers. Tato lazura je na vodní bázi a je ideální pro městský mobiliář z důvodu vysoké ochrany před povětrnostními vlivy a jednoduché renovace (neodlepuje se a nepraská). Při opětovném nátěru se původní vrstva lazury nemusí odstraňovat, stačí jemně přebrousit a nanést novou vrstvu.