

Laboratorní váhy pro přesné vážení a počítání kusů

Cejchuschopné váhy OIML ①, ② v kompaktním provedení určené pro přesné vážení a počítání kusů nejen v laboratořích, ale i v průmyslových a skladových provozech. Díky snímacímu členu VIBRA MMTS jsou odolné proti vnějším rušivým vlivům a změnám teploty.



Model	Dílek d	Ověřitelný dílek e	Rozsah	Rozměr platformy	OIML
Kalibrace externím závažím					
AJ-220CE	0,001 g	0,01 g	220 g	Ø 118 mm	②
AJ-320CE	0,001 g	0,01 g	320 g	Ø 118 mm	②
AJ-420CE	0,001 g	0,01 g	420 g	Ø 118 mm	②
AJ-620CE *	0,001 g	0,01 g	620 g	Ø 118 mm	①
AJ-820CE *	0,01 g	0,01 g	820 g	170×142 mm	①
AJ-1200CE	0,01 g	0,1 g	1200 g	170×142 mm	②
AJ-2200CE	0,01 g	0,1 g	2200 g	180×160 mm	②
AJ-3200CE	0,01 g	0,1 g	3200 g	180×160 mm	②
AJ-4200CE	0,01 g	0,1 g	4200 g	180×160 mm	②
AJ-6200CE *	0,01 g	0,1 g	6200 g	180×160 mm	①
AJ-8200CE	0,1 g	1 g	8200 g	180×160 mm	②
AJ-12KCE	0,1 g	1 g	12200 g	180×160 mm	②
Kalibrace interním závažím					
AJH-220CE	0,001 g	0,01 g	220 g	Ø 118 mm	②
AJH-320CE	0,001 g	0,01 g	320 g	Ø 118 mm	②
AJH-420CE	0,001 g	0,01 g	420 g	Ø 118 mm	②
AJH-620CE	0,001 g	0,01 g	620 g	Ø 118 mm	①
AJH-2200CE	0,01 g	0,1 g	2200 g	180×160 mm	②
AJH-3200CE	0,01 g	0,1 g	3200 g	180×160 mm	②
AJH-4200CE	0,01 g	0,1 g	4200 g	180×160 mm	②

* váhy OIML ① s externí kalibrací nejsou určeny pro přímý prodej veřejnosti a pro kontrolu hotově baleného zboží.

Technická specifikace:

- Cejchuschopné provedení OIML ①, ②
- Napájení AC adaptér 230 V / 12 V nebo interní akumulátory (zvláštní příslušenství)
- Výsoce kontrastní LCD displej (výška číslic 16,5 mm)
- Poloautomatická kalibrace interním nebo externím závažím
- Sériové rozhraní RS-232 pro napojení na periferní zařízení nebo začlenění do informačního systému
- Snímatelná nerezová platforma
- Součástí vah s platformou o průměru 118 mm je snímatelný ochranný kryt vážící platformy



AJ-820CE...12KCE
AJH-2200CE...4200CE

Funkce:

- Vážení v přednastavených jednotkách
- Počítání kusů
- Tárování
- Procentní vážení
- Nastavení a signalizace limit
- Výběr jednotek hmotnosti
- Tisk protokolu dle normy ISO/GLP/GPM

Příslušenství:

- Přídavný displej
- Interní akumulátory
- Spodní vážící závěs
- Kabel AJ-TISK
- Kabel AJ-PC
- Sada pro stanovení hustoty kapalin a pevných látek



Sada pro stanovení hustoty kapalin a pevných látek



AJ-220CE...620CE
AJH-220CE...620CE



Přídavný displej